



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

COMPO S HP TW 96541

9 15721 9030 B


BESCHIKBAAR IN

ZWART 9 15721 9030 B

CHROOM 9 15721 9030 C

DONKER CHROOM 9 15721 9030 DC

WIT 9 15721 9030 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 120
INBOUWDIEPTE (MM)	114
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.18
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 7,4W / CRI>90 / 2700K-6500K / 760lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 56000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	760lm // 7,4W // 90lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	509lm // 8,5W // 60lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 200 mA - DC

Accessoires

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO S LINEAR SPREAD LENS

COMPO S SPREAD LENS

COMPO S SOFTENING LENS

COMPO S GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [9 15721 XXX0 HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED Voedingen

armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

15710 5800 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 200mA

1

Montage kit



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Uitsparingsmaat (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

Uitsparingsmaat (mm): 55

Licht veranderende onderdelen

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

DELTALIGHT

COMPO S HP TW 96541

9 15721 9030 B

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

Notes: