
DELTALIGHT




# M20/M26H - OBIN 92724 MDL

**RÉFÉRENCE** 30513 9220 W

DISPONIBLE EN
**NOIR** 30513 9220 B
**ALU BROSSÉ** 30513 9220 BRA
**ANTHRACITE BROSSÉ** 30513 9220 BRAT
**BRONZE BRUN BROSSÉ** 30513 9220 BRBB
**OR BROSSÉ** 30513 9220 BRG
**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 30513 9220 BROB
**CRÈME** 30513 9220 CR
**BLANC** 30513 9220 W



Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.5 |
| **ORIENTATION** | 0° à 45° inclinable, 360° rotatif |
| **INFORMATIONS** | LENS FL-24°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 48V-DC |
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 24° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1458lm // 11,6W // 125lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 1217lm // 13,3W // 91lm/W |

**Références obligatoires**

SPY 90 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Références optionnelles**

DIMMABLE MODULATOR

**Accessoires**

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT

# M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **30513_XXX0_HAND.pdf**


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### le cable d'alimentation

### # de luminaires

**Courant min. | Courant max.**

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 14


**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

### SMART 48

### # de luminaires


**Courant min. | Courant max.**

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 14

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 14


**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

### les alimentations led

### # de luminaires

**Courant min. | Courant max.**

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

**Type de gradation: non dimmable**


# M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 W




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 14


**Type de gradation: non dimmable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**

## modifier les dispositifs de lumière





**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

# M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 W

## Terminez votre produit




**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B ☐

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR ☐

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC ☐

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR ☐




**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG ☐

**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC ☐

**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB ☐

**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W ☐


## COMPOSABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26H profile | Couleurs disponibles |
|---|---|
|  **23359 0000** SLM26H - PROFILE | |
|  **23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m | |
|  **23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m | |

DELTALIGHT

# M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 W




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 ST profile — Couleurs disponibles




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE





**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m





**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m


## SPLITLINE M20 profile — Couleurs disponibles





**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m




**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m




**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m




**23301 0000** SPM20 - PROFILE B

Notes: