





## INFORM 40 SQ 360 DOWN-UP TW 2 DT8 85063 DIM5

30728 8035 B-B

DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 30728 8035 B-B

**BIANCO-NERO** 30728 8035 W-B



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                                                                                                                                                 |
| <b>IP</b>                       | Soffitto Sospeso                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PESO (KG)</b>                | 6.2                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | non regolabile                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | INCL.2 x DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8)<br>2 drivers for DOWN and UP<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm <sup>2</sup> 1,6m<br>MELANOPIC LIGHT TECHNOLOGY |

### Informazioni elettriche

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 220-240V / 0 50-60Hz |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | I                    |
| <b>ALIMENTATORE</b>         | YES                  |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | DALI                 |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                    |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | DOWN @ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm<br>UP @ 2700K: LED cluster 28,8W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3992lm<br>Or<br>DOWN @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm<br>UP @ 5000K: LED cluster 26,6W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4712lm |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 63°                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | DOWN @ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W<br>UP @ 2700K: 3992lm // 28,8W // 139lm/W<br>Or<br>DOWN @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W<br>UP @ 5000K: 4712lm // 26,6W // 178lm/W                                                                                                                                 |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | DOWN @ 2700K: 2701lm // 34,3W // 79lm/W<br>UP @ 2700K: 2629lm // 33,1W // 79lm/W<br>Or<br>DOWN @ 5000K: 3233lm // 31W // 104lm/W<br>UP @ 5000K: 3103lm // 30,6W // 101lm/W                                                                                                                                   |


### Opzioni

CABLE BASE R / S

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30728\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

|                                                                                    |                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|    | 41 <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W        | <input type="checkbox"/> |
|  | 41 <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W        | <input type="checkbox"/> |

Notes: