



SOLI - FORM 60 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 DIM5

RÉFÉRENCE 27140 9225 W-W



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 27140 9225 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 27140 9225 B-FG

BLANC-NOIR 27140 9225 W-B

BLANC-BLANC 27140 9225 W-W



Voir sur le site Web







Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.24 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC 2 CIRCUITS
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013lm UP: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013lm
VALEURS TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 1013lm // 7W // 144lm/W UP: 1013lm // 7W // 144lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN: 861lm // 8W // 107lm/W UP: 679lm // 8W // 84lm/W
Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27140_XXX5_HAND.pdf](#)



SOLI - FORM 60 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 DIM5

27140 9225 W-W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led		# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le ' ' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Type de gradation: non dimmable	6
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Type de gradation: non dimmable	15
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40	6
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40	12

COMPOSABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile	Couleurs disponibles
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - FORM 60 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 DIM5

27140 9225 W-W