
DELTALIGHT




# M20/M26H - OBIN 92736 MDL

**PRODUCTREFERENTIE** 30513 9230 B

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 30513 9230 B
**ALU GEBORSTELD** 30513 9230 BRA
**GEBORSTELD ANTRACIET** 30513 9230 BRAT
**GEBORSTELD BRUIN BRONS** 30513 9230 BRBB
**GEBORSTELD GOUD** 30513 9230 BRG
**GEBORSTELD OUD BRONS** 30513 9230 BROB
**CRÈME** 30513 9230 CR
**WIT** 30513 9230 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.5 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 45° zwenkbaar, 360° roteerbaar |
| **INFO** | LENS FL-36°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 36° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1458lm // 11,6W // 125lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 1258lm // 13,3W // 94lm/W |

## Benodigdheden

SPY 90 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

## Opties

DIMMABLE MODULATOR

## Accessoires

HONEYCOMB 75

# M20/M26H - OBIN 92736 MDL

30513 9230 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30513_XXX0_HAND.pdf**


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Stroomtoevoer

**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 14


**Dimtype: WDL = draadloos**

### SMART 48

**# armaturen**


**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 14

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 14


**Dimtype: WDL = draadloos**

### LED voedingen

**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

**Dimtype: niet dimbaar**

DELTALIGHT


# M20/M26H - OBIN 92736 MDL

30513 9230 B




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 14


**Dimtype: niet dimbaar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W 7

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 14

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**

## Licht veranderende onderdelen





**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

DELTALIGHT

# M20/M26H - OBIN 92736 MDL

30513 9230 B

## Maak je product af




**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B ☐

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR ☐

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC ☐

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR ☐

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG ☐


**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC ☐

**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB ☐


**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W ☐

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN


### SHIFTLINE M26H profile — Beschikbare kleuren




**23359 0000** SLM26H - PROFILE




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m





**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m

DELTALIGHT

# M20/M26H - OBIN 92736 MDL

30513 9230 B




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



## SPLITLINE M20 ST profile — Beschikbare kleuren




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE






**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m







**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




## SPLITLINE M20 profile — Beschikbare kleuren





**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m







**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m






**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m






**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: