
DELTALIGHT




INFORM ST 828 94067

PRODUCTREFERENTIE 25501 9420 W-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 25501 9420 B-B
ZWART-FLEMISH GOLD 25501 9420 B-FG
WIT-ZWART 25501 9420 W-B
WIT-WIT 25501 9420 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - 38 x 841
INBOUWDIEPTE (MM)	40
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.12,5
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1670-2416lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2416lm // 16,7W // 144lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2109lm // 19,2W // 110lm/W

Benodigdheden

INFORM POWER SUPPLY 17W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **25501_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT



INFORM ST 828 94067

25501 9420 W-B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen	# armaturen
ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.	**Min. stroom | Max. stroom**
 **25510 0375** INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5 **Dimtype: DALI**	1 ☐
 **25510 0420** INFORM POWER SUPPLY 17W **Dimtype: niet dimbaar**	1 ☐

Notes: