



INFORM ST 828 94067**RIFERIMENTO
PRODOTTO**

25501 9420 W-B

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 25501 9420 B-B**BLACK-FLEMISH GOLD** 25501 9420 B-FG**BIANCO-NERO** 25501 9420 W-B**BIANCO-BIANCO** 25501 9420 W-W[Visualizza sul sito web](#)**Informazioni generali**

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - 38 x 841
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	40
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.12,5
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.8
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1670-2416lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2416lm // 16,7W // 144lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2109lm // 19,2W // 110lm/W

Requisiti



INFORM POWER SUPPLY 17W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **25501_XXX0_HAND.pdf**

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling -
	Plasterboard -
	Wood -

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led	# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	
 25510 0375 INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5	1
Tipo di regolazione: DALI	
 25510 0420 INFORM POWER SUPPLY 17W	1
Tipo di regolazione: non dimmerabile	

Notes: