





INFORM 40 SQ 360 DOWN-UP TW 2 DT8 85063 DIM5

30728 8035 W-B

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 30728 8035 B-B

BIANCO-NERO 30728 8035 W-B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	6.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.2 x DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) 2 drivers for DOWN and UP INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² 1,6m MELANOPIC LIGHT TECHNOLOGY

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN @ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm UP @ 2700K: LED cluster 28,8W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3992lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm UP @ 5000K: LED cluster 26,6W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4712lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
BEAMANGLE	63°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN @ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W UP @ 2700K: 3992lm // 28,8W // 139lm/W Or DOWN @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W UP @ 5000K: 4712lm // 26,6W // 178lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	DOWN @ 2700K: 2701lm // 34,3W // 79lm/W UP @ 2700K: 2629lm // 33,1W // 79lm/W Or DOWN @ 5000K: 3233lm // 31W // 104lm/W UP @ 5000K: 3103lm // 30,6W // 101lm/W


Opzioni

CABLE BASE R / S

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30728_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Notes: