





MINIGRID 67 ON 245 92725 DIM8

100006 9228 B-W

DISPONIBLE EN  
**NEGRO-NEGRO** 100006 9228 B-B  
**NEGRO-BLANCO** 100006 9228 B-W  
**BLANCO-NEGRO** 100006 9228 W-B  
**BLANCO-BLANCO** 100006 9228 W-W



[Ver en el sitio web](#)



| Información general                     |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                                    |
| INSTALACIÓN                             | Techo Al superficie                                         |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                        |
| PESO (KG)                               | 1.6                                                         |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 30° giratorio, 360° orientable                        |
| INFORMACIÓN                             | REFLECTOR FL-25°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC |
| Información eléctrica                   |                                                             |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 50-60Hz                                          |
| CLASE                                   | I                                                           |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                         |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con corte de fase                                           |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | F                                                           |
| Información de la fuente de luz         |                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                         |
| FUENTE DE LUZ                           | 2 x (LED array 7,7W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 885lm)      |
| TM-30-15 VALÚES                         | rf: 89 / Rg: 100                                            |
| SDCM                                    | SDCM1                                                       |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                         |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                              |
| BEAMANGLE                               | 25°                                                         |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1770lm // 15,4W // 115lm/W                                  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 1244lm // 17,7W // 70lm/W                                   |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [100006\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

Notes:

# DELTALIGHT

**MINIGRID 67 ON 245 92725 DIM8**

100006 9228 B-W