



## SUPERLOOP SLIM IN 90 SBL 930

20573 9300 FBR

ERHÄLTICH IN



**SCHWARZ** 20573 9300 B

**FLEMISH BRONZE** 20573 9300 FBR

**FLEMISH GOLD** 20573 9300 FG

**GOLDFARBEN** 20573 9300 GC

**WEISS** 20573 9300 W



Auf der Website anzeigen



### Allgemeine Information

|                                |                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                                                                                                               |
| <b>INSTALLATION</b>            | Decke Pendel                                                                                                                               |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                                                                                                       |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 1.9                                                                                                                                        |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | nicht verstellbar                                                                                                                          |
| <b>INFORMATION</b>             | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 700-900mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Elektrische Informationen

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>          | III                                               |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | E                                                 |
| <b>ZERTIFIKATE</b>     | CB, ENEC, EPD                                     |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                          |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED cluster 28,2-39W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 3888-5160lm |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM3                                                        |
| <b>LM80</b>                       | L70 > 30000                                                  |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 5160lm // 39W // 132lm/W                                     |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 2285lm // 44,8W // 51lm/W                                    |

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 700 / 900mA-DC DIM  
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA  
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA

### Optionen

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [20573\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung


|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

Power box

# Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

|                                                                                     |                                                            |   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|   | <b>321 55 207 ED1 B</b> SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     |                                                            |   |                          |
|                                                                                     | <b>321 55 207 ED1 W</b> SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     |                                                            |   |                          |
|  | <b>321 55 307 ED5 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     |                                                            |   |                          |
|                                                                                     | <b>321 55 307 ED5 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     |                                                            |   |                          |

SUPERLOOP SLIM IN 90 SBL 930

20573 9300 FBR




|                                                                                  |                                                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>20548 0015 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Dimmtyp: DALI                                          |                            |
|                                                                                  | <b>20548 0015 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W | 1 <input type="checkbox"/> |

LED Betriebsgeräte


# Leuchten





 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

|                                                                                    |                                                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | <b>300 90 128</b> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V                                         |                            |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 54                                 |                            |
|  | <b>300 90 129</b> LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5 | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                          |                            |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 84                                 |                            |
|  | <b>300 90 131</b> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                          |                            |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 54                                 |                            |

Coverset

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 62 ANO</b> COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 62 B</b> COVERSET R 62 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 62 W</b> COVERSET R 62 W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 00 90 ANO</b> COVERSET R 90 ANO | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                     |                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| DELTA LIGHT                                                                         |                                                 |                          |
| SUPERLOOP SLIM IN 90 SBL 930                                                        |                                                 |                          |
| 20573 9300 FBR                                                                      |                                                 |                          |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b> COVERSET R 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b> COVERSET R 90 W       | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b> COVERSET R 100 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b> COVERSET R 100 W     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>204 62 62 ANO</u></b> COVERSET S 62 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b> COVERSET S 62 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b> COVERSET S 62 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b> COVERSET S 80 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b> COVERSET S 80 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b> COVERSET S 80 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b> COVERSET S 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b> COVERSET S 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b> COVERSET S 90 W       | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM IN 90 SBL 930

20573 9300 FBR


### Aufhängung Zubehör



**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0340 B** SUSPENSION ST B


☐

Ausschnittmaß (mm): 27

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

☐

### elektrische Anschlusssteile



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

☐

Ausschnittmaß (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

☐

Notes: