

**OML50 - LED ARRAY DU HE
CORNER T 940 DIM5**

31069 9405



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.4
INFORMACJA	CLUSTER DOWN: 2898lm/m CLUSTER UP: 2015lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	EPD, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1901lm) UP: 2 x (LED cluster 8,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1322lm)
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 3802lm // 22,2W // 171lm/W UP: 2644lm // 16,4W // 162lm/W

Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: