



MINIGRID IN TRIMLESS 2 93018

100016 9310 B-W



BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 100016 9310 B-B

ZWART-WIT 100016 9310 B-W

WIT-ZWART 100016 9310 W-B

WIT-WIT 100016 9310 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	85
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.9
RICHTBAARHEID	0° tot 20° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	2 x REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm)
TM-30-15 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2178lm // 17,2W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1806lm // 19,8W // 91lm/W

Benodigdheden

MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT

MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE

CONCRETE PACK MGIT 2

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100016_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 2 93018

100016 9310 B-W

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT	Required
 Plasterboard	 202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT	Required
 Stucanet	 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE	Required
	 202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT	Required
 Concrete	 202 71 96 02 - CONCRETE PACK MGIT 2	Required
 Concrete + plaster	 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Lintel + plaster	 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Hollow-core slab	 202 71 96 02 - CONCRETE PACK MGIT 2	Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Stretched ceiling	 15212 0130 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 2 CSC	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1/2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5



1/2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45

MINIGRID IN TRIMLESS 2 93018

100016 9310 B-W

	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	1/2	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	1/2	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	1/2	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1/2	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	1/2	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	1/2	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1 1	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(2) 2(2)	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1/2) 1(1/2)	☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 2 93018


100016 9310 B-W

	<u>300 90 68</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(1) 1(1/2) ☐
	Dimtype: DALI	
	Uitsparingsmaat (mm): 72	
	<u>300 90 69</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(3) 3(2) ☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop	
	Uitsparingsmaat (mm): 84	
	<u>300 90 124</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(1/2) ☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop	
	Uitsparingsmaat (mm): 55	
	<u>300 90 125</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) 1(1/2) ☐
	Dimtype: DALI	
	Uitsparingsmaat (mm): 55	
	<u>300 90 135</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	1 1 ☐
	Dimtype: niet dimbaar	
	Uitsparingsmaat (mm): 90	
	<u>21012 0010</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 1 ☐
	Dimtype: niet dimbaar	
	Uitsparingsmaat (mm): 50	
	<u>21012 0021</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 1 ☐
	Dimtype: 1-10V	
	Uitsparingsmaat (mm): 54	
	<u>21012 0035</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 1 ☐
	Dimtype: DALI	
	Uitsparingsmaat (mm): 54	
	<u>21012 004W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	1(1) 1(1) ☐
	Dimtype: WDL = draadloos	
	Uitsparingsmaat (mm): 84	
	<u>21012 005W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 1 ☐
	Dimtype: WDL = draadloos	
	Uitsparingsmaat (mm): 54	

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 2 93018

100016 9310 B-W




21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1/2 | -

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1/2

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

1

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 | 1

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(1/2)

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


1

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Beton doos voor zichtbeton



202 71 96 02 CONCRETE PACK MGIT 2


☐

Uitsparingsmaat (mm): 260 x 160

MINIGRID IN TRIMLESS 2 93018

100016 9310 B-W


Montage kit



202 71 95 02 MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT

☐

Uitsparingsmaat (mm): 130 x 233




202 71 95 02L MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE

☐

Uitsparingsmaat (mm): 200 - 100 - 200

Montage kit spanplafond



15212 0130 MOUNTING KIT MINIGRID IN 2 CSC

☐

Notes: