

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92750

100050 9230 B-B




ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100050 9230 B-B

ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ 100050 9230 B-W

БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100050 9230 W-B

БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 100050 9230 W-W



Веб страница продукта



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	160
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 25° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	2 x REFLECTOR WFL-50° EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC

Электрические характеристики

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 16,3-23,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2209-3031lm)
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	50°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	6062lm // 46,4W // 130lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	4857lm // 53,4W // 91lm/W

Обязательные комплектующие

MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP
LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Аксессуары







HONEYCOMB 72
SOFTENING LENS 72

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100050_XXX0_HAND.pdf](#)

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92750

100050 9230 B-B

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP	Required
 Plasterboard	 202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP	Required
 Stucanet	 202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ






Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	1/2	<input type="checkbox"/>
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
	Размер монтажного отверстия (мм): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1/2	<input type="checkbox"/>
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	Размер монтажного отверстия (мм): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	1/2	<input type="checkbox"/>
	Тип диммирования: не диммированный		
	Размер монтажного отверстия (мм): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	1/2	<input type="checkbox"/>
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
	Размер монтажного отверстия (мм): 45		
	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	1/2	<input type="checkbox"/>
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
	Размер монтажного отверстия (мм): 30		

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92750

100050 9230 B-B



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1/2

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

1/2

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

1/2

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1/2 | 1/2

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1(1) | 1(1/2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1/2->1/2(0) | 1/2->1/2(0)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

- | 1/2

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1/2(0) | 1/2(0)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

1(1) | 1(1/2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1/2(0) | 0

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 55

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92750

100050 9230 B-B




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1/2(0) | 0



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (мм): 55




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

1 | 1/2->1



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (мм): 90




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1/2 | 1/2



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (мм): 50




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1/2 | 1/2



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (мм): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1/2 | 1/2



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (мм): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

1/2->1(1) | 1/2->1(1/2)



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (мм): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1/2 | 1/2



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (мм): 54




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

0 | 1/2



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (мм): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1/2 | 0



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (мм): 48



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1/2




Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (мм): 30

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92750

100050 9230 B-B



21032 0315

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5


1/2



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (мм): 30

Монтажные комплекты




202 71 95 02 HP MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP



Размер монтажного отверстия (мм): 130 x 233

Светопреломляющие устройства



201 05 01 B HONEYCOMB 72 B



201 05 04 SOFTENING LENS 72



Notes: