



SPY 39 ON 2 93020 DIM8

24130 9328 W-W

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 24130 9328 B-B

ALU GEBORSTELD-ZWART 24130 9328 BRA-B

GEBORSTELD ANTRACIET-ZWART 24130 9328 BRAT-B



GEBORSTELD KOPER-ZWART 24130 9328 BRCU-B

GEBORSTELD GOUD-ZWART 24130 9328 BRG-B

GEBORSTELD OUD BRONS-ZWART 24130 9328 BROB-B

VOLLEDIG WIT 24130 9328 FW

WIT-WIT 24130 9328 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.8
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
TM-30-15 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2178lm // 17,2W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1776lm // 19,8W // 90lm/W

Benodigdheden

SPY 39 TUBE or VISOR 39

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24130_XXX8_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

SPY 39 ON 2 93020 DIM8

24130 9328 W-W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Licht veranderende onderdelen



24144 0030 B VISOR 39 B

☐

Maak je product af



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐

24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: