



INFORM ST 828 94067

RÉFÉRENCE 25501 9420 W-W

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 25501 9420 B-B
NOIR-FLEMISH GOLD 25501 9420 B-FG
BLANC-NOIR 25501 9420 W-B
BLANC-BLANC 25501 9420 W-W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - 38 x 841
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	40
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.12,5
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.8
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	36 x REFLECTOR FL-67° EXCL. LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1670-2416lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2416lm // 16,7W // 144lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2109lm // 19,2W // 110lm/W

Références obligatoires

INFORM POWER SUPPLY 17W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25501_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling -
	Plasterboard -
	Wood -



TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

	25510 0375 INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5	1
Type de gradation: DALI		
	25510 0420 INFORM POWER SUPPLY 17W	1
Type de gradation: non dimmable		

Notes: