
DELTALIGHT




LOGIC LINEAR 440 94040 DIM5

АРТИКУЛ 30811 9435 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АНТРАЦИТ 30811 9435 N





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - BOX
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	140
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP67
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK09
ВЕС (КГ)	2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	8 x LENS WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 8mm max.500kg

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0|50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1949lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1949lm // 14,4W // 131lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1301lm // 16,6W // 79lm/W

Обязательные комплектующие

LOGIC LINEAR BOX

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **30811_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR 440 94040 DIM5

30811 9435 N

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Грунтовый монтажные короба



30810 0010 LOGIC LINEAR 440 BOX ☐

Размер монтажного отверстия (mm): 480 x 150

Водонепроницаемые соединительные детали



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: