
DELTALIGHT




# SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 927

**PRODUCTREFERENTIE** 20580 9200 FG

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 20580 9200 B
**FLEMISH BRONZE** 20580 9200 FBR
**FLEMISH GOLD** 20580 9200 FG
**GOUD KLEUR** 20580 9200 GC
**WIT** 20580 9200 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Gependeld |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 1.5 |
| **RICHTBAARHEID** | niet richtbaar |
| **INFO** | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | F |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, EPD |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 2916-3870lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 3870lm // 29,2W // 132lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 1713lm // 33,6W // 51lm/W |

## Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA

## Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


# SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 927

20580 9200 FG

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **20580_XXX0_HAND.pdf**

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


### Stroomtoevoer




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐


**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐

### LED voedingen

### # armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


**Min. stroom | Max. stroom**




**300 90 127** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1 1 ☐

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**300 90 128** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 1 ☐


**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**

DELTALIGHT

# SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 927

20580 9200 FG




**300 90 131** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 — 1

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**

## Power box

## # armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


**Min. stroom | Max. stroom**




**321 55 205 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B — 1

**Dimtype: 1-10V**


**321 55 205 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W — 1




**321 55 207 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B — 1

**Dimtype: 1-10V**

**321 55 207 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W — 1





**321 55 307 ED5 B** SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B — 1

**Dimtype: DALI**

**321 55 307 ED5 W** SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W — 1

## Coversets




**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO






**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W

DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 927

20580 9200 FG


| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **204 00 90 ANO** | COVERSET R 90 ANO | ☐ |
| | **204 00 90 B** | COVERSET R 90 B | ☐ |
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W | ☐ |
|   | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO | ☐ |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B | ☐ |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W | ☐ |
|   | **204 62 62 ANO** | COVERSET S 62 ANO | ☐ |
| | **204 62 62 B** | COVERSET S 62 B | ☐ |
| | **204 62 62 W** | COVERSET S 62 W | ☐ |
|   | **204 80 80 ANO** | COVERSET S 80 ANO | ☐ |
| | **204 80 80 B** | COVERSET S 80 B | ☐ |
| | **204 80 80 W** | COVERSET S 80 W | ☐ |
|   | **204 90 90 ANO** | COVERSET S 90 ANO | ☐ |
| | **204 90 90 B** | COVERSET S 90 B | ☐ |
| | **204 90 90 W** | COVERSET S 90 W | ☐ |

DELTALIGHT

# SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 927


20580 9200 FG

## Ophang toebehoren




**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

**Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)**





**15225 0340 B** SUSPENSION ST B

**Uitsparingsmaat (mm): 27**

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

## Onderdelen voor electrische verbinding




**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

**Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)**




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Uitsparingsmaat (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: