



## PLAT-OH! TRIMLESS 92736



29513 9220 GC

DISPONIBILE IN

**NERO** 29513 9220 B

**ORO COLORATO** 29513 9220 GC

**BIANCO** 29513 9220 W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                                    |
| <b>IP</b>                                                 | Soffitto Incasso                                          |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>                           | rotondo - Ø KIT                                           |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>                         | 55                                                        |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                                      |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 0.2                                                       |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | 0° to 30° girevole                                        |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | REFLECTOR FL-36°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 500mA-DC       |
| Informazioni elettriche                                   |                                                           |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | III                                                       |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | a seconda del tipo di alimentazione esterna               |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | E                                                         |
| <b>CERTIFICATI</b>                                        | CB, ENEC                                                  |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                           |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                       |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                          |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                     |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 36°                                                       |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                 |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 709lm // 9,9W // 72lm/W                                   |

### Requisiti

MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [29513\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## PLAT-OH! TRIMLESS 92736

29513 9220 GC

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                    | Mounting Kit                                                                                                                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  System ceiling |  29510 0020 - MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard   |  29510 0020 - MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS | Required |
|  Stucanet       |  29510 0020 - MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS | Required |






### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi


 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

|                                                                                    |                                                                          |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2 <input type="text"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V                                              |                        |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 30                                             |                        |
|  | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 <input type="text"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: DALI                                                |                        |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |                        |
|  | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2 <input type="text"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: non dimmerabile                                     |                        |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 30                                             |                        |
|  | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2 <input type="text"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili                        |                        |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |                        |
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2 <input type="text"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V                                              |                        |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 30                                             |                        |

## PLAT-OH! TRIMLESS 92736

29513 9220 GC




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | - ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1) ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7











3(2) | 2(1) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55

PLAT-OH! TRIMLESS 92736


29513 9220 GC

|                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br>Tipo di regolazione: DALI<br>Dimensione del foro (mm): 55                           | 2(2)   2(1) <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 90                       | 3->4   2->4 <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 50                          | 2   2 <input type="checkbox"/>       |
|    | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br>Tipo di regolazione: 1-10 V<br>Dimensione del foro (mm): 54                              | 3   3 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br>Tipo di regolazione: DALI<br>Dimensione del foro (mm): 54                                | 3   3 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili<br>Dimensione del foro (mm): 84         | 4(4)   3(3) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili<br>Dimensione del foro (mm): 54 | 3   3 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br>Dimensione del foro (mm): 50    | 2->2   0 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br>Dimensione del foro (mm): 55    | 1 <input type="checkbox"/>           |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br>Dimensione del foro (mm): 55    | 2->3 <input type="checkbox"/>        |

# DELTALIGHT

## PLAT-OH! TRIMLESS 92736

29513 9220 GC




**21012 0298**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48




**21012 0308**

LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40




**21012 0318**

LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40




**21012 0480**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




**21012 0500**

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




**21032 0295**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30



**21032 0305**


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

### Kit di montaggio



**29510 0020**

MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS

☐

Dimensione del foro (mm): 80

Notes:

# DELTALIGHT

**PLAT-OH! TRIMLESS 92736**

29513 9220 GC