



LOGIC LINEAR ON 440  
HONEYCOMB 93015 DIM5

30828 9315 N

DISPONIBLE EN  
**ALU GRIS** 30828 9315 A  
**NEGRO** 30828 9315 B  
**FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES** 30828 9315 FBRX  
**ANTRACITA** 30828 9315 N  
**BLANCO** 30828 9315 W



 [Ver en el sitio web](#)




|                                         |                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                                       |
| UBICACIÓN                               | exterior                                                                              |
| INSTALACIÓN                             | Suelo Al superficie,Pared Al superficie                                               |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP67                                                                                  |
| PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO   | IK07                                                                                  |
| PESO (KG)                               | 1                                                                                     |
| INFORMACIÓN                             | 8 x LENS SP-15°<br>INCL.HONEYCOMB<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |
| Información eléctrica                   |                                                                                       |
| ELÉCTRICO                               | 48V-DC                                                                                |
| CLASE                                   | III                                                                                   |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI                                                                              |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | E                                                                                     |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC                                                                              |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                       |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                   |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm                                  |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 92 / Rg: 99                                                                       |
| SDCM                                    | SDCM3                                                                                 |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG2                                                                                   |
| LM80                                    | L80 > 150000                                                                          |
| BEAMANGLE                               | 15°                                                                                   |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1798lm // 14,4W // 121lm/W                                                            |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 1096lm // 16,6W // 66lm/W                                                             |
| Requisitos                              |                                                                                       |
| WALL BRACKET SET                        |                                                                                       |
| FLOOR BRACKET SET                       |                                                                                       |
| IP68 CABLE + CONNECTOR 5P               |                                                                                       |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC                 |                                                                                       |


|                         |
|-------------------------|
| Opción                  |
| THROUGH WIRING SET IP68 |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30828\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | # de luminarias                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> | Corriente mín.   Corriente máx. |

|                                                                                                                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <div><div></div><div><b>21032 0390</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div></div> | 5 <input type="text"/> |
| <b>Tipo de regulación: no dimerizable</b>                                                                                                                        |                        |
| <b>Dimensión de corte (mm): 75</b>                                                                                                                               |                        |

| Accesorios de Fijación                                                                                                                                               |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <div><div></div><div><b>30810 0040</b> LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND</div></div>    | <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>30810 0040 INOX</b> WALL BRACKET SET 60 INOX</div></div>  | <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>30810 0040 N</b> WALL BRACKET SET 60 N</div></div>        | <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>30810 0050 INOX</b> WALL BRACKET SET 100 INOX</div></div> | <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>30810 0050 N</b> WALL BRACKET SET 100 N</div></div>       | <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>30810 0060 INOX</b> WALL BRACKET SET 200 INOX</div></div> | <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>30810 0060 N</b> WALL BRACKET SET 200 N</div></div>       | <input type="text"/> |

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93015 DIM5

30828 9315 N



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### Partes para conexión eléctrica



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0100** THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: