





## SPYCO ON 1 92733 DIM8

414 353 811 922 ED8 W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 414 353 811 922 ED8 B  
**WIT** 414 353 811 922 ED8 W



[Bekijk op website](#)



| Algemene info            |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| LOCATIE                  | binnen                                                      |
| INSTALLATIE              | Plafond Opbouw,Wand Opbouw                                  |
| STOF EN WATERDICHTHEID   | IP20                                                        |
| GEWICHT (KG)             | 0.5                                                         |
| RICHTBAARHEID            | 0° tot 90° zwenkbaar, 350° roteerbaar                       |
| INFO                     | REFLECTOR FL-33°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Elektrische info         |                                                             |
| INGANGSSPANNING          | 220-240V / 50-60Hz                                          |
| KLASSE                   | II                                                          |
| VOEDING                  | YES                                                         |
| DIM TYPE                 | net-dimbaar (fase afsnijding)                               |
| ENERGIE KLASSE           | D                                                           |
| CERTIFICATEN             | CB, ENEC, RCM                                               |
| Info lichtbron           |                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME         | LED                                                         |
| LICHTBRON                | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm            |
| TM-30-15 WAARDEN         | rf: 89 / Rg: 100                                            |
| SDCM                     | SDCM1                                                       |
| RISK-GROEP               | RG1                                                         |
| LM80                     | L90B10 > 50000                                              |
| BEAMANGLE                | 33°                                                         |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 753lm // 5,8W // 129lm/W                                    |
| LED TECHNIEK (TOESTEL)   | 541lm // 6,7W // 81lm/W                                     |

### Benodigdheden

SPY TUBE S

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [414\\_353\\_811\\_XXX\\_ED8\\_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Maak je product af

|                                                                                  |                              |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b><u>414 02 00 B</u></b>    | SPY TUBE S B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>414 02 00 FBR</u></b>  | SPY TUBE S FBR  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>414 02 00 FG</u></b>   | SPY TUBE S FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>414 02 00 MMAT</u></b> | SPY TUBE S MMAT | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>414 02 00 SG</u></b>   | SPY TUBE S SG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>414 02 00 W</u></b>    | SPY TUBE S W    | <input type="checkbox"/> |

Notes: