





SPYCO ON 1 92733 DIM8

414 353 811 922 ED8 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 414 353 811 922 ED8 B
WIT 414 353 811 922 ED8 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw,Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	753lm // 5,8W // 129lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	541lm // 6,7W // 81lm/W

Benodigdheden

SPY TUBE S

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [414_353_811_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Maak je product af

	<u>414 02 00 B</u>	SPY TUBE S B	☐
	<u>414 02 00 FBR</u>	SPY TUBE S FBR	☐
	<u>414 02 00 FG</u>	SPY TUBE S FG	☐
	<u>414 02 00 MMAT</u>	SPY TUBE S MMAT	☐
	<u>414 02 00 SG</u>	SPY TUBE S SG	☐
	<u>414 02 00 W</u>	SPY TUBE S W	☐

Notes: