
DELTALIGHT





# COMPO M TW 94020

**PRODUCTREFERENTIE** 9 15730 9020 W

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 9 15730 9020 B
**CHROOM** 9 15730 9020 C
**DONKER CHROOM** 9 15730 9020 DC
**WIT** 9 15730 9020 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rond - 110 |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 105 |
| **DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)** | max.25 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.266 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | G |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 1199lm |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1199lm // 11,8W // 102lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 789lm // 14W // 58lm/W |

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

**Accessoires**

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **9_15730_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO M TW 94020

9 15730 9020 W

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED Voedingen

**# armaturen**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

**Min. stroom | Max. stroom**

| | | |
|---|---|---|
| **15710 5900** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 500mA | 1 ☐ |
| **15710 6400** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 350mA | 1 ☐ |

### Montage kit




**15710 0020 B** MOUNTING KIT COMPO M TRIM B ☐

**Uitsparingsmaat (mm): 76**

**15710 0020 W** MOUNTING KIT COMPO M TRIM W ☐




**15710 0050** MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS ☐

**Uitsparingsmaat (mm): 76**

### Licht veranderende onderdelen

**15710 1100 B** COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

DELTALIGHT

# COMPO M TW 94020

9 15730 9020 W

**15710 1110** COMPO M LINEAR SPREAD LENS

**Uitsparingsmaat (mm): 32,5**

**15710 1120** COMPO M SPREAD LENS

**Uitsparingsmaat (mm): 32,5**

**15710 1130** COMPO M SOFTENING LENS

**Uitsparingsmaat (mm): 32,5**

**15710 1140** COMPO M GLASS SBL

**Uitsparingsmaat (mm): 32,5**

Notes: