



ENTERO RD-M TRIMLESS TW 96545



28432 9030 GC

DISPONIBILE IN

NERO 28432 9030 B

COMPLETAMENTE BIANCO 28432 9030 FW

ORO COLORATO 28432 9030 GC



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	135
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1087lm // 9W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	792lm // 10,4W // 77lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT ENTERO ROUND M

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Accessori

ENTERO M HONEYCOMB

ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

ENTERO M SPREAD LENS

ENTERO M SOFTENING LENS

ENTERO M GLASS SBL

ENTERO RD-M TRIMLESS TW 96545

28432 9030 GC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28432_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Plasterboard	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stucanet	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 28400 0080 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC	Required
	 28400 0140 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC	Required


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 85



2

DELTALIGHT




ENTERO RD-M TRIMLESS TW 96545

28432 9030 GC

Kit di montaggio

	28400 0020 MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	☐
Dimensione del foro (mm): 127		
	28400 0080 MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC	☐
	28400 0140 MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC	☐


Accessori ottici

	28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS	☐
	28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS	☐
	28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS	☐
	28500 0100 ENTERO M GLASS SBL	☐
	28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B	☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS TW 96545

28432 9030 GC

	28500 0120 B ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B	☐
--	---	--------------------------

Riflettore/lente sostituibile

	24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°	☐
---	--	--------------------------

	24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°	☐
---	--	--------------------------

	24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°	☐
--	--	--------------------------

Notes: