





QOBY S AC 1 93033 DIM8

28312 9328 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 28312 9328 B

БЕЛЫЙ 28312 9328 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-33°
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	230V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	630lm // 8W // 79lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	540lm // 8W // 67lm/W
Аксессуары	
QOBY TUBE	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28312_XXX8_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства



28310 0010 B

QOBY TUBE B

☐

28310 0010 FG

QOBY TUBE FG

☐

28310 0010 MMAT

QOBY TUBE MMAT

☐

28310 0010 W

QOBY TUBE W

☐

Notes: