DELTALIGHT

DOT.COM L2 ON 92746 DIM8

ODNIESIENIE 424 113 02 923 ED8 W-B

DOSTĘPNE W
CZARNY-CZARNY 424 113 02 923 ED8 B-B
BIALY-CZARNY 424 113 02 923 ED8 W-B





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.7
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	2 x REFLECTOR WFL-46° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	230V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 4,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 425lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	46°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	425lm // 4,1W // 104lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	213lm // 4,7W // 45lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **424_113_02_XXX_HAND.pdf**

Notes:

DOT.COM L2 ON 92746 DIM8

424 113 02 923 ED8 W-B