
DELTALIGHT




MINIGRID ON 350 93018 DIM8

RÉFÉRENCE 100046 9318 B-W

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 100046 9318 B-B
NOIR-BLANC 100046 9318 B-W
BLANC-NOIR 100046 9318 W-B
BLANC-BLANC 100046 9318 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.6
ORIENTATION	0° à 20° inclinable, 350° rotatif
INFORMATIONS	3 x REFLECTOR SP-18° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	3 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3267lm // 25,8W // 127lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2710lm // 29,7W // 91lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **100046_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

MINIGRID ON 350 93018 DIM8

100046 9318 B-W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 40

Notes: