



LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB  
92725

30812 9220 N

DISPONIBLE EN  
ANTRACITA 30812 9220 N



 [Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                                                                                                                |
| UBICACIÓN                               | exterior                                                                                                                                                       |
| INSTALACIÓN                             | Suelo Empotrado                                                                                                                                                |
| FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)              | rectángulo - BOX                                                                                                                                               |
| PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)              | 140                                                                                                                                                            |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP67                                                                                                                                                           |
| PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO   | IK09                                                                                                                                                           |
| PESO (KG)                               | 2                                                                                                                                                              |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                                                                                                                                   |
| INFORMACIÓN                             | 8 x LENS FL-25°<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 8mm max.500kg |
| Información eléctrica                   |                                                                                                                                                                |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                           |
| CLASE                                   | I                                                                                                                                                              |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                                                                                                                            |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | no dimerizable                                                                                                                                                 |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | F                                                                                                                                                              |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                                             |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                                                                                |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                                                            |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1644lm                                                                                                           |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 91 / Rg: 100                                                                                                                                               |
| SDCM                                    | SDCM3                                                                                                                                                          |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG2                                                                                                                                                            |
| LM80                                    | L80 > 150000                                                                                                                                                   |
| BEAMANGLE                               | 25°                                                                                                                                                            |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1644lm // 14,4W // 111lm/W                                                                                                                                     |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 666lm // 16,6W // 40lm/W                                                                                                                                       |
| Requisitos                              |                                                                                                                                                                |
| LOGIC LINEAR BOX                        |                                                                                                                                                                |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30812\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cajas para montaje en tierra



**30810 0010** LOGIC LINEAR 440 BOX

☐

Dimensión de corte (mm): 480 x 150

Partes para conexión a prueba de agua



**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: