

INFORM SQ F282-6 94067

25527 9420 B-B



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 25527 9420 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 25527 9420 B-FG

BLANC-NOIR 25527 9420 W-B

BLANC-BLANC 25527 9420 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.9
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	72 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 600/900mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	3 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1114-1610lm)
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	4830lm // 33,6W // 144lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	4217lm // 38,6W // 109lm/W

Références obligatoires

INFORM POWER SUPPLY 45W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25527_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



25510 0070 INFORM POWER SUPPLY 50W

1


Type de gradation: non dimmable



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Type de gradation: DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Type de gradation: non dimmable

Notes: