
DELTALIGHT




M20/M26H - OBIN 92736 MDL

REFERENCIA 30513 9230 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 30513 9230 B
ALU CEPILLADO 30513 9230 BRA
ANTRACITA CEPILLADO 30513 9230 BRAT
BRONCE MARRÓN CEPILLADO 30513 9230 BRBB
ORO CEPILLADO 30513 9230 BRG
BRONCE VIEJO CEPILLADO 30513 9230 BROB
CREMA 30513 9230 CR
BLANCO 30513 9230 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 45° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	LENS FL-36° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1458lm // 11,6W // 125lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1258lm // 13,3W // 94lm/W

Requisitos

SPY 90 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción

DIMMABLE MODULATOR

Accesorios

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92736 MDL

30513 9230 W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **30513_XXX0_HAND.pdf**


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

 # de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 14


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

SMART 48

 # de luminarias


Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 14

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 14


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED

 # de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

Tipo de regulación: no dimerizable


M20/M26H - OBIN 92736 MDL

30513 9230 W



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 14


Tipo de regulación: no dimerizable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Dispositivos de modificación de Luz




19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B




M20/M26H - OBIN 92736 MDL

30513 9230 W

Termina tu producto

	**19810 0170 B**	SPY 90 TUBE B
	19810 0170 CR	SPY 90 TUBE CR
	19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC
	19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR
	19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG
	19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC
	19810 0170 PB	SPY 90 TUBE PB
	19810 0170 W	SPY 90 TUBE W


CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H profile		Colores disponibles
	**23359 0000**	SLM26H - PROFILE
	**23359 0010**	SLM26H - PROFILE 1m
	**23359 0020**	SLM26H - PROFILE 2m

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92736 MDL

30513 9230 W



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile — Colores disponibles



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE





23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m






23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile — Colores disponibles




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m






420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m





420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m





23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: