
DELTALIGHT




# M20/M26H - OBIN 92736 MDL

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 30513 9230 W

DISPONIBILE IN
**NERO** 30513 9230 B
**ALU SPAZZOLATO** 30513 9230 BRA
**ANTRACITE SPAZZOLATO** 30513 9230 BRAT
**BRONZO MARRONE SPAZZOLATO** 30513 9230 BRBB
**ORO SPAZZOLATO** 30513 9230 BRG
**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 30513 9230 BROB
**CREMA** 30513 9230 CR
**BIANCO** 30513 9230 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.5 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 45° girevole, 360° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | LENS FL-36°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 48V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 36° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1458lm // 11,6W // 125lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 1258lm // 13W // 94lm/W |

**Requisiti**

SPY 90 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opzioni**

DIMMABLE MODULATOR

**Accessori**

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT

# M20/M26H - OBIN 92736 MDL


30513 9230 W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **30513_XXX0_HAND.pdf**

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Cavi di alimentazione

| | # apparecchi |
|---|---|
| # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '\|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V. | **Corrente min. \| Corrente max.** |





**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 14

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**


### SMART 48

| | # apparecchi |
|---|---|
| # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '\|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V. | **Corrente min. \| Corrente max.** |




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 14

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**





**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 14

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

### Alimentatore per led

| | # apparecchi |
|---|---|
| # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '\|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V. | **Corrente min. \| Corrente max.** |





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


# M20/M26H - OBIN 92736 MDL

30513 9230 W




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 14


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**

## Accessori ottici





**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B




# M20/M26H - OBIN 92736 MDL

30513 9230 W

## Finisci il tuo prodotto

| | | |
|---|---|---|
|  | **19810 0170 B** SPY 90 TUBE B | ☐ |
| | **19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR | ☐ |
| | **19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC | ☐ |
| | **19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR | ☐ |
| | **19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG | ☐ |
| | **19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC | ☐ |
| | **19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB | ☐ |
| | **19810 0170 W** SPY 90 TUBE W | ☐ |


## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SHIFTLINE M26H profile | Colori disponibili |
|---|---|
|  **23359 0000** SLM26H - PROFILE |  |
|  **23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  **23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m |  |

DELTALIGHT

# M20/M26H - OBIN 92736 MDL

30513 9230 W




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 ST profile

**Colori disponibili**




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE





**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m





**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 profile


**Colori disponibili**





**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m




**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m




**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m




**23301 0000** SPM20 - PROFILE B

Notes: