



M - DOT.COM M4 92732 MDL



424 612 04 922 MDL B-FG

DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 424 612 04 922 MDL B-B

CZARNY-CHROM 424 612 04 922 MDL B-C

BLACK-FLEMISH GOLD 424 612 04 922 MDL B-FG



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	4 x REFLECTOR FL-32° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, EPD
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	32°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	631lm // 5,7W // 111lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	462lm // 6,6W // 70lm/W

Uwagi

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **424_612_04_XX_MDL_HAND.pdf**

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilanie

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

29

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


SMART 48

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

29

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

29

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

14

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN





15

Typ ściemniania: nie ściemniany





DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 92732 MDL

424 612 04 922 MDL B-FG

	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	23	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	37	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	15	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	31	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 40			




KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26 profile		Dostępne kolory
	<u>420 26 10 00</u> SLM26 - PROFILE 1m	☒
	<u>420 26 20 00</u> SLM26 - PROFILE 2m	☒
	<u>420 26 30 00</u> SLM26 - PROFILE 3m	☒
SHIFTLINE M26H profile		Dostępne kolory
	<u>23359 0000</u> SLM26H - PROFILE	☒ ☐

DELTALIGHT





M - DOT.COM M4 92732 MDL

424 612 04 922 MDL B-FG

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Dostępne kolory

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile


Dostępne kolory

	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	


DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 92732 MDL

424 612 04 922 MDL B-FG



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m




23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m




SHIFTLINE M44 profile


Dostępne kolory



23374 0000 SLM44 - PROFILE



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Dostępne kolory



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 profile

Dostępne kolory






420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 92732 MDL

424 612 04 922 MDL B-FG

	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: