
DELTALIGHT




# SUPERLOOP SLIM OUT 90 SBL 930

**PRODUCTREFERENTIE** 20577 9300 W

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 20577 9300 B
**FLEMISH BRONZE** 20577 9300 FBR
**FLEMISH GOLD** 20577 9300 FG
**GOUD KLEUR** 20577 9300 GC
**WIT** 20577 9300 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Gependeld |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 2 |
| **RICHTBAARHEID** | niet richtbaar |
| **INFO** | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 700-900mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, EPD |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED cluster 28,2-39W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 3888-5160lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 5160lm // 39W // 132lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 2285lm // 44,8W // 51lm/W |

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 700 / 900mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA

**Opties**

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **20577_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# SUPERLOOP SLIM OUT 90 SBL 930

20577 9300 W

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Stroomtoevoer




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐


**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐

### Power box

### # armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


**Min. stroom | Max. stroom**




**321 55 207 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B 1 ☐

**Dimtype: 1-10V**

**321 55 207 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W 1 ☐




**321 55 307 ED5 B** SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B 1 ☐


**Dimtype: DALI**

**321 55 307 ED5 W** SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W 1 ☐

DELTALIGHT

# SUPERLOOP SLIM OUT 90 SBL 930

20577 9300 W




**20548 0015 B** SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B — 1

**Dimtype: DALI**


**20548 0015 W** SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W — 1

## LED voedingen

## # armaturen

**Min. stroom | Max. stroom**


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 90 128** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 — 1

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**300 90 129** LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5 — 1

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**





**300 90 131** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 — 1

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**


## Coversets




**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W








**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM OUT 90 SBL 930

20577 9300 W


| | | |
|---|---|---|
| | **204 00 90 B** | COVERSET R 90 B |
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W |
|  | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W |
|  | **204 62 62 ANO** | COVERSET S 62 ANO |
| | **204 62 62 B** | COVERSET S 62 B |
| | **204 62 62 W** | COVERSET S 62 W |
|  | **204 80 80 ANO** | COVERSET S 80 ANO |
| | **204 80 80 B** | COVERSET S 80 B |
| | **204 80 80 W** | COVERSET S 80 W |
|  | **204 90 90 ANO** | COVERSET S 90 ANO |
| | **204 90 90 B** | COVERSET S 90 B |
| | **204 90 90 W** | COVERSET S 90 W |

DELTALIGHT

# SUPERLOOP SLIM OUT 90 SBL 930


20577 9300 W

## Ophang toebehoren




**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

**Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)**





**15225 0340 B** SUSPENSION ST B

**Uitsparingsmaat (mm): 27**

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

## Onderdelen voor electrische verbinding




**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

**Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)**




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Uitsparingsmaat (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: