
DELTALIGHT




M20/M26H - OBIN 93024 MDL

REFERENZEN 30513 9320 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 30513 9320 B
ALU GEBÜRSTET 30513 9320 BRA
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 30513 9320 BRAT
GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 30513 9320 BRBB
GEBÜRSTETES GOLD 30513 9320 BRG
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 30513 9320 BROB
CREME 30513 9320 CR
WEISS 30513 9320 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	LENS FL-24° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1524lm // 11,6W // 131lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1272lm // 13W // 95lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 90 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen

DIMMABLE MODULATOR

Zubehör

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 93024 MDL

30513 9320 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **30513_XXX0_HAND.pdf**


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

Leuchten

Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 14


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

SMART 48

Leuchten


Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 14

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 14


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte

Leuchten

Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

Dimmtyp: nicht dimmbar


M20/M26H - OBIN 93024 MDL

30513 9320 B



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 14


Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Licht veredelndes Zubehör




19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

M20/M26H - OBIN 93024 MDL

30513 9320 B

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC


19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB

19810 0170 W SPY 90 TUBE W


KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H profile


Erhältliche Farben



23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m




23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 93024 MDL

30513 9320 B



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile — Erhältliche Farben



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE





23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m






23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile — Erhältliche Farben




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m






420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m





420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m





23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: