





INLET TRIMLESS L113 930

13217 9300 B-W

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ-WEISS 13217 9300 B-W
GOLDFARBEN-WEISS 13217 9300 GC-W
WEISS-WEISS 13217 9300 W-W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Wand Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - KIT
EINBAUTIEFE (MM)	50
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	1 x LEDFLEX 16,9W / CRI>90 / 3000K / 2085lm
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2085lm // 16,9W // 123lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	648lm // 19,4W // 33lm/W

Erforderliches Zubehör	
MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L113	
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [13217_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS L113 930

13217 9300 B-W

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

8

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 75




21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1

3

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 65




21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1

4

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 75




21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1

6

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 75




21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5

3

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 65




21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5

4

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 75




21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5

6

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

1


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 55

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS L113 930

13217 9300 B-W




21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

3

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 61




21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

4

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

6

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 70




21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5

3

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 61




21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5

5

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 70

Mounting Kit



13210 0070 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L113

Ausschnittmaß (mm): 1145 x 75

Notes: