





## SPLITBOX 3 SPY 52 TW 93030

100076 9040 W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 100076 9040 B  
**WIT** 100076 9040 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                                    |                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                     | binnen                                                                                                                          |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Plafond Inbouw                                                                                                                  |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>       | rechthoekig - 365 x 150                                                                                                         |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>           | 180                                                                                                                             |
| <b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b> | max.12                                                                                                                          |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>      | IP20                                                                                                                            |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                | 5.8                                                                                                                             |
| <b>INFO</b>                        | ADJUSTABLE<br>3 x REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC                                     |

### Info lichtbron

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                         |
| <b>LICHTBRON</b>                | 3 x (LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm) |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 89 / Rg: 100                                            |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM2                                                       |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                         |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                              |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 30°                                                         |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 3261lm // 27W // 121lm/W                                    |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 2081lm // 31W // 67lm/W                                     |

### Benodigdheden

SPY 52 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

### Accessoires

HONEYCOMB 42  
 SPREAD LENS 42  
 LINEAR SPREAD LENS 42  
 SOFTENING LENS 42  
 GLASS SBL 42

# DELTALIGHT

## SPLITBOX 3 SPY 52 TW 93030

100076 9040 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100076\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

#### Ceiling Type

#### Mounting Kit



System ceiling

-



Plasterboard

-

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2/3


Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 85


#### Licht veranderende onderdelen



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42



**19810 0030** SPREAD LENS 42

# DELTALIGHT

## SPLITBOX 3 SPY 52 TW 93030

100076 9040 W




13

**19810 0040**

SOFTENING LENS 42

☐




13

**19810 0050**

GLASS SBL 42

☐




14

**19810 0060 B**

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Maak je product af



40

**19810 0100 B**

SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR**

SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG**

SPY 52 TUBE FG

☐

**19810 0100 GC**

SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W**

SPY 52 TUBE W

☐

### Vervangbare reflector / lens



18

**19810 0180**

SPY 52 REFLECTOR 20°

☐



18

**19810 0190**

SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

# DELTALIGHT

## SPLITBOX 3 SPY 52 TW 93030

100076 9040 W



**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°



Notes: