
DELTALIGHT




M20/M26H - OBIN 93024 MDL

RÉFÉRENCE 30513 9320 BRA

DISPONIBLE EN
NOIR 30513 9320 B
ALU BROSSÉ 30513 9320 BRA
ANTHRACITE BROSSÉ 30513 9320 BRAT
BRONZE BRUN BROSSÉ 30513 9320 BRBB
OR BROSSÉ 30513 9320 BRG
BRONZE VIEUX BROSSÉ 30513 9320 BROB
CRÈME 30513 9320 CR
BLANC 30513 9320 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 45° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	LENS FL-24° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1524lm // 11,6W // 131lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1272lm // 13W // 95lm/W

Références obligatoires

SPY 90 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 93024 MDL

30513 9320 BRA

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **30513_XXX0_HAND.pdf**


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

 # de luminaires

Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 14


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

SMART 48

 # de luminaires


Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 14

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 14


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

 # de luminaires

Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

Type de gradation: non dimmable


M20/M26H - OBIN 93024 MDL

30513 9320 BRA



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 14


Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière




19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 93024 MDL

30513 9320 BRA

Terminez votre produit



19810 0170 B SPY 90 TUBE B ☐

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR ☐

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC ☐

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR ☐




19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG ☐

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC ☐

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB ☐

19810 0170 W SPY 90 TUBE W ☐


COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H profile	Couleurs disponibles
 **23359 0000** SLM26H - PROFILE	
 **23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m	
 **23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 93024 MDL

30513 9320 BRA



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile — Couleurs disponibles



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE





23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m






23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile — Couleurs disponibles




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m






420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m





420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m





23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: