




SOLI - FORM 60 DOWN-UP 2
CIRCUIT 93067 DIM5

27140 9325 W-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 27140 9325 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 27140 9325 B-FG
BLANCO-NEGRO 27140 9325 W-B
BLANCO-BLANCO 27140 9325 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.24 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC 2 CIRCUITS
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1068lm UP: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1068lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 1068lm // 7W // 152lm/W UP: 1068lm // 7W // 152lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	DOWN: 908lm // 8W // 113lm/W UP: 716lm // 8W // 89lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27140_XXX5_HAND.pdf](#)

SOLI - FORM 60 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 DIM5

27140 9325 W-B

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

6

Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

15

Tipo de regulación: no dimerizable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

6

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

12


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40


CONFIGURABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile

Colores disponibles



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m



Notes:

DELTALIGHT

SOLI - FORM 60 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 DIM5

27140 9325 W-B