DELTALIGHT



OML50 - LED ARRAY DU HE 1640mm 940

RÉFÉRENCE 31042 9400

Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.8
INFORMATIONS	CLUSTER DOWN: 2898lm/m CLUSTER UP: 2015lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 27,8W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 4752lm UP: LED cluster 20,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3304lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 4752lm // 27,8W // 171lm/W UP: 3304lm // 20,4W // 162lm/W

Notes: