



PUNK 451 C 93040 DIM8



471 221 932 ED8 B

BESCHIKBAAR IN

ZWART 471 221 932 ED8 B

ZWART PUUR 471 221 932 ED8 BP

GOUD KLEUR 471 221 932 ED8 GC



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.9
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6,4W / CRI>90 / 3000K / 587lm
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	587lm // 6,4W // 92lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	488lm // 7,4W // 66lm/W

Benodigheden

MIDISPY TUBE

Opties

SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS

COVERSET R 90-100

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [471_221_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

PUNK 451 C 93040 DIM8

471 221 932 ED8 B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 40


Coversets



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

Ophang toebehoren



328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.


Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

PUNK 451 C 93040 DIM8

471 221 932 ED8 B

Maak je product af



414 03 00 B

MIDISPY TUBE B

414 03 00 FBR

MIDISPY TUBE FBR

414 03 00 FG

MIDISPY TUBE FG

414 03 00 MMAT

MIDISPY TUBE MMAT

414 03 00 SG

MIDISPY TUBE SG

414 03 00 W

MIDISPY TUBE W

Notes: