
DELTALIGHT




PUNK 451 C 93040 DIM8

RÉFÉRENCE 471 221 932 ED8 B

DISPONIBLE EN
NOIR 471 221 932 ED8 B
NOIR PUR 471 221 932 ED8 BP
COULEUR OR 471 221 932 ED8 GC





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.9
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6,4W / CRI>90 / 3000K / 587lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	587lm // 6,4W // 92lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	488lm // 7,4W // 66lm/W

Références obligatoires

MIDISPY TUBE

Références optionnelles

SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS
COVERSET R 90-100

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **471_221_XXX_ED8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

PUNK 451 C 93040 DIM8

471 221 932 ED8 B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 40


les sets pour recouvrement plafond



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

les accessoires de suspension



328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.


Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

PUNK 451 C 93040 DIM8

471 221 932 ED8 B

Terminez votre produit

	**414 03 00 B**	MIDISPY TUBE B	☐
	414 03 00 FBR	MIDISPY TUBE FBR	☐
	414 03 00 FG	MIDISPY TUBE FG	☐
	414 03 00 MMAT	MIDISPY TUBE MMAT	☐
	414 03 00 SG	MIDISPY TUBE SG	☐
	414 03 00 W	MIDISPY TUBE W	☐

Notes: