
DELTALIGHT




PUNK 451 C 93040 DIM8

REFERENZEN 471 221 932 ED8 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 471 221 932 ED8 B
SCHWARZ REIN 471 221 932 ED8 BP
GOLDFARBEN 471 221 932 ED8 GC





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.9
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6,4W / CRI>90 / 3000K / 587lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	587lm // 6,4W // 92lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	488lm // 7,4W // 66lm/W

Erforderliches Zubehör

MIDISPY TUBE

Optionen

SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS
COVERSET R 90-100

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **471_221_XXX_ED8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

PUNK 451 C 93040 DIM8

471 221 932 ED8 B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Sonstige Steuergeräte




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8 ☐

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40


Coverset



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO ☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B ☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W ☐




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO ☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B ☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W ☐

Aufhängung Zubehör



328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A. ☐


Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

PUNK 451 C 93040 DIM8

471 221 932 ED8 B

Beenden Sie Ihr Produkt

	**414 03 00 B**	MIDISPY TUBE B	☐
	414 03 00 FBR	MIDISPY TUBE FBR	☐
	414 03 00 FG	MIDISPY TUBE FG	☐
	414 03 00 MMAT	MIDISPY TUBE MMAT	☐
	414 03 00 SG	MIDISPY TUBE SG	☐
	414 03 00 W	MIDISPY TUBE W	☐

Notes: