



## OML50 - LED ARRAY DU HE 1640mm 940

31042 9400



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                   |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMBIENTE                                | indoor                                                                                                                 |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO                | IP20                                                                                                                   |
| PESO (KG)                               | 1.8                                                                                                                    |
| INFORMAZIONI                            | CLUSTER DOWN: 2898lm/m<br>CLUSTER UP: 2015lm/m<br>INCLLED POWER SUPPLY<br>CABLING 1 CIRCUIT                            |
| Informazioni elettriche                 |                                                                                                                        |
| ELETTRICO                               | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                   |
| CLASSE DI ISOLAMENTO                    | I                                                                                                                      |
| ALIMENTATORE                            | YES                                                                                                                    |
| TIPO DI DIMMERAZIONE                    | non dimmerabile                                                                                                        |
| CLASSE ENERGETICA                       | D                                                                                                                      |
| CERTIFICATI                             | EPD, RCM                                                                                                               |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa    |                                                                                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                    |
| SORGENTE LUMINOSA                       | DOWN: LED cluster 27,8W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 4752lm<br>UP: LED cluster 20,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3304lm |
| TM-30                                   | Rf: 90 / Rg: 101                                                                                                       |
| SDMC                                    | SDCM3                                                                                                                  |
| GRUPPO DI RISCHIO                       | RG1                                                                                                                    |
| LM80                                    | L80 > 60000                                                                                                            |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA) | DOWN: 4752lm // 27,8W // 171lm/W<br>UP: 3304lm // 20,4W // 162lm/W                                                     |

Notes: