





## B-LINER 6522 IP

388 01 22 N

DISPONIBLE EN  
**ALU GRIS** 388 01 22 A  
**ANTHRACITE** 388 01 22 N  
**BLANC** 388 01 22 W



 [Voir sur le site Web](#)



| Informations générales               |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                          | exterieur                                            |
| INSTALLATION                         | Plafond Applique                                     |
| INDICE DE PROTECTION                 | IP65                                                 |
| PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE | IK03                                                 |
| POIDS (KG)                           | 1.7                                                  |
| ORIENTATION                          | non réglable                                         |
| INFORMATIONS                         | INCL. LED POWER SUPPLY<br>INCL. 1 x PC SBL           |
| Informations électriques             |                                                      |
| ÉLECTRIQUE                           | 110-240V / 50-60Hz                                   |
| CLASSE                               | II                                                   |
| ALIMENTATION                         | YES                                                  |
| TYPE DIM                             | non dimmable                                         |
| CLASSE D'ÉNERGIE                     | D                                                    |
| Info Source lumineuse                |                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME                     | LED                                                  |
| SOURCE DE LUMIÈRE                    | LED cluster 14,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2159lm |
| VALEURS TM-30                        | Rf: 92 / Rg: 100                                     |
| SDCM                                 | SDCM3                                                |
| GROUPE DE RISQUE                     | RG1                                                  |
| LM80                                 | L80 > 60000                                          |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)    | 2159lm // 14,7W // 147lm/W                           |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)           | 1799lm // 16,9W // 106lm/W                           |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [388\\_01\\_22\\_HAND.pdf](#)

Notes:

# DELTALIGHT

## B-LINER 6522 IP

388 01 22 N