



SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 927

20580 9200 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



ЧЕРНЫЙ 20580 9200 B

ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 20580 9200 FBR

ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 20580 9200 FG

ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 20580 9200 GC

БЕЛЫЙ 20580 9200 W



Веб страница продукта



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Электрические характеристики

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 2916-3870lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3870lm // 29,2W // 132lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1713lm // 33,6W // 51lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA

Опции

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS


SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 927

20580 9200 W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [20580_XXX0_HAND.pdf](#)



ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐


Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
	300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 54	1 ☐
	300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 54	1 ☐

SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 927

20580 9200 W




	300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5	1 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
	Размер монтажного отверстия (mm): 54	

Power box


светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

	321 55 205 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B	1 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V	
	321 55 205 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W	1 ☐
	321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B	1 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V	
	321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W	1 ☐
	321 55 307 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B	1 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
	321 55 307 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W	1 ☐






Coversets

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 927

20580 9200 W


	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 927

20580 9200 W

Комплектующие для подвесных систем



328 10 01

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B

SUSPENSION ST B

☐


Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0340 W

SUSPENSION ST W

☐

Электрические соединительные детали



328 10 03

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B

CONNECTION ST B

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 43

15225 0360 W

CONNECTION ST W

☐

Notes: