





OBLIX S 40 927

15113 9200 FBRX

DOSTĘPNE W
FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 15113 9200 FBRX
ANTRACYT 15113 9200 N



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP55
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	120-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	753lm // 5,8W // 129lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	526lm // 6,7W // 79lm/W


Opcje

PIN 17
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [15113_XXXX_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Wodoodporne elementy połączeń



216 12 00 CBOX

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142

☐


216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Zestawy montażowe oraz osłony dla słupków



15222 0170 PIN 17

☐

Notes: