
DELTALIGHT




SOLI - FORM 60 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 DIM5

ODNIESIENIE 27140 9325 W-W

DOSTĘPNE W
CZARNY-CZARNY 27140 9325 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 27140 9325 B-FG
BIALY-CZARNY 27140 9325 W-B
BIALY-BIALY 27140 9325 W-W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.24 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC 2 CIRCUITS

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1068lm UP: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1068lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 1068lm // 7W // 152lm/W UP: 1068lm // 7W // 152lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN: 908lm // 8W // 113lm/W UP: 716lm // 8W // 89lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **27140_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SOLI - FORM 60 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 DIM5

27140 9325 W-W


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw


ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 6

Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 15


Typ ściemniania: nie ściemnialny



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 6

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 12


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40


KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SOLISCAPE profile

Dostępne kolory



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m

Notes:

SOLI - FORM 60 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 DIM5

27140 9325 W-W