DELTALIGHT



# INFORM R2 DOWN-UP 92748

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 26818 9220 B-B

DISPONIBILE IN
**NERO-NERO** 26818 9220 B-B
**BLACK-FLEMISH GOLD** 26818 9220 B-FG
**FLEMISH GOLD-BLACK** 26818 9220 FG-B
**BIANCO-NERO** 26818 9220 W-B
**BIANCO-BIANCO** 26818 9220 W-W







Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Sospensione |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 2.2 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | 96 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN)<br>EXCL.LED 2 x POWER SUPPLY 700mA-DC (DOWN/UP)<br>INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | C |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | DOWN: LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm<br>UP: LED cluster 11,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1728lm |
| **SDMC** | SDCM3 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 71° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | DOWN: 3456lm // 22,9W // 151lm/W<br>UP: 1728lm // 11,5W // 151lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | DOWN: 2761lm // 26W // 105lm/W<br>UP: 1106lm // 13W // 84lm/W |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM (Remote)

**Opzioni**

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT

# INFORM R2 DOWN-UP 92748

26818 9220 B-B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **26818_XXX0_HAND.pdf**

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Cavi di alimentazione




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐

### Alimentatore per led

### # apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1 down | 1 up ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 72**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 1 down | 1 up ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 72**

# INFORM R2 DOWN-UP 92748

26818 9220 B-B

## Kit per scatola incassata

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **204 00 62 ANO** | COVERSET R 62 ANO | ☐ |
| | **204 00 62 B** | COVERSET R 62 B | ☐ |
| | **204 00 62 W** | COVERSET R 62 W | ☐ |
|   | **204 00 90 ANO** | COVERSET R 90 ANO | ☐ |
| | **204 00 90 B** | COVERSET R 90 B | ☐ |
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W | ☐ |
|   | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO | ☐ |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B | ☐ |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W | ☐ |
|   | **204 62 62 ANO** | COVERSET S 62 ANO | ☐ |
| | **204 62 62 B** | COVERSET S 62 B | ☐ |
| | **204 62 62 W** | COVERSET S 62 W | ☐ |
|   | **204 80 80 ANO** | COVERSET S 80 ANO | ☐ |
| | **204 80 80 B** | COVERSET S 80 B | ☐ |

# INFORM R2 DOWN-UP 92748

26818 9220 B-B

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W




**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

**204 90 90 B** COVERSET S 90 B

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

## Componenti per sospensioni




**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

**Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)**




**15225 0340 B** SUSPENSION ST B

**Dimensione del foro (mm): 27**

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

## Componenti per il collegamento elettrico




**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

**Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)**




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Dimensione del foro (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

## INFORM R2 DOWN-UP 92748

26818 9220 B-B

Notes: