
DELTALIGHT




MULTINOVA 55 OK 800 930 DIM4

PRODUCTREFERENTIE 28025 9304 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28025 9304 B
GOUD KLEUR 28025 9304 GC
WIT 28025 9304 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	8.5
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	INCL.PC SBL ADJUSTABLE 0-90°/355° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI of DSI of push button
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	4767lm // 34,4W // 139lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	3842lm // 40W // 97lm/W

Opties

COVERSET R 62-90-100

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28025_XXX4_HAND.pdf**




DELTALIGHT

MULTINOVA 55 OK 800 930 DIM4

28025 9304 W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Coversets

	**204 00 62 ANO**	COVERSET R 62 ANO ☐
	204 00 62 B	COVERSET R 62 B ☐
	204 00 62 W	COVERSET R 62 W ☐
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO ☐
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B ☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W ☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO ☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B ☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W ☐

Notes: