DELTALIGHT

OML50 - LED ARRAY DU HE CORNER X 940 DIM5

REFERENCIA 31070 9405

Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0
INFORMACIÓN	CLUSTER DOWN: 2898lm/m CLUSTER UP: 2015lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1901lm) UP: 2 x (LED cluster 8,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1322lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 3802lm // 22,2W // 171lm/W UP: 2644lm // 16,4W // 162lm/W

Opción

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: