



FRAX MB 93047 HONEYCOMB DIM5

ODNIESIENIE



26010 9395 N

DOSTĘPNE W

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 26010 9395 FBRX

ANTRACYT 26010 9395 N

SOSNOWA ZIELEN 26010 9395 PGR



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK08
WAGA (KG)	2,1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 120° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm ² 2m

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	110-277V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2654lm // 23,4W // 113lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1354lm // 26,9W // 50lm/W

Wymagania

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Opcje

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

FRAX MB 93047 HONEYCOMB DIM5

26010 9395 N


Akcesoria

FRAX M KAP

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26010_XX95_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zestawy montażowe oraz osłony dla słupków



26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

☐


26070 0040 N FRAX PIN N

☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

☐

Elementy montażowe



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

☐


26070 0060 N FRAX BRACKET N

☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

☐

Urządzenia do regulacji światła



26070 0020 N FRAX M KAP N


☐

DELTALIGHT


FRAX MB 93047 HONEYCOMB DIM5

26010 9395 N

Inne



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



26070 0050 N FRAX STRAP N



Notes: